

型 号	S5800W-24G-4S+_BCM
产品名称	万兆上联4光24电L3管理型交换机
固定端口	24*10/100/1000M RJ45 端口 4*100/1000/2500/10000M SFP
管理端口	1个console口
Reset键	1个
CPU	Cortex-A9 1Ghz
DDR	4G DDR3
FLASH	512MBytes
RAM	512MBytes
背板带宽	256Gbps
包转发率	95.23Mpps
MAC地址表	16K
高速缓存	4.1 Mbit SRAM Packet Buffer
巨 帧	Jumbo packets up to 9216 bytes
VLAN地址	4K
链路聚合	支持128个中继阻，每个组最多右8个成员
L3路由	IPV4支持1024; IPV6支持512
QoS队列	8个
双绞线传输	10兆： Cat3,4,5 UTP(≤250米) 100兆： Cat5 or later UTP(150米) 1000兆： Cat6 or later UTP(150米) SFP：支持100M/1G/10G单模多模光模块，最大距离≤120km(取决于光模块)
LED指示灯	PWR:电源指示灯 SYS:系统指示灯 1-24:10/100、1000M网络连接指示灯 25-28:万兆SFP光口连接指示灯
配套电源	内置电源 AC：100-240Vac 50-60Hz 0.5A 最大35W
工作温/湿度	-10～+55℃；5%～90% RH 无凝结
存储温/湿度	-40～+75℃；5%～95% RH 无凝结
尺 寸	440mm*200mm*45mm 515mm*300mm*95mm
净重/毛重	2.2kg/2.9kg
安装方式	机架式(配送机架挂耳配件)
防雷等级	端口防雷：6KV 8/20us；防护等级：IP30
安规认证	3C；CE-EMC EN55032；CE-LVD EN62368； FCC Part 15 Class B；RoHS；
质 保 期	整机一年(不含配件)