

型号	S500-5F-S
产品名称	五口塑壳百兆交换机
固定端口	5个10/100 Mbps RJ45 端口
背板带宽	1Gbps
包转发率	0.744Mpps
网络标准	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
网口特性	10/100BaseT (X) 自动侦测, 全/半双工MDI/MDI-X自适应
转发模式	存储转发(全线速)
双绞线传输	10BASE-T:3、4、5类非屏蔽双绞线 (≤250米) 100BASE-T:5类及以上非屏蔽双绞线 (100米)
LED指示灯	RJ45右边: link/act 指示灯/信号传输指示灯 (绿色)
空载功耗	≤1W
输入方式	DC5-15V(接头5.5*2.1mm)
配套电源	100-240V~ 50/60Hz 0.2A DC 5V 1A
工作温/湿度	0~+40°C; 10%~90% RH 无凝结
存储温/湿度	-40~+75°C; 5%~90% RH 无凝结
尺寸	产品尺寸: 86mm*47mm*22mm 包装尺寸: 89mm*82mm*57mm
净重/毛重	0.05kg/0.12kg
安装方式	桌面式
质保期	整机一年(不含配件)

以上介绍的数据表现为产品在特定设备特定实验环境下的表现, 基于现场实际环境或设备的不同可能会有所差异, 提及的技术对比均为科学原理解释, 不涉及其他目的。由于产品版本、批次、生产供应因素的实时变化, 为尽可能提供准确的产品信息、功能参数, hasivo可能实时调整以上页面中的内容, 以求与实际产品一致。如有调整恕不另行通知。受测量环境、测量方式等因素影响, 产品尺寸、参数等信息可能存在一定的科学误差。