

型 号	F1200W-9S-2G
产品名称	9光2电L2+光汇聚管理型交换机
固定端口	9个100/1000M SFP 2个10/100/1000M RJ45 端口
管理端口	1个console口
Reset键	1个
CPU	500MHz
DDR	1G DDR3
FLASH	128MBytes
RAM	128MBytes
背板带宽	56G/128Gbps
包转发率	41.67Mpps
MAC地址表	8K
高速缓存	4.1 Mbit SRAM Packet Buffer
巨帧	10000Bytes
VLAN地址	4K
双绞线传输	10BASE-T： Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 100BASE-TX： Cat5 or later UTP(150 meter) 1000BASE-TX： Cat6 or later UTP(150 meter) SFP：支持1000M单模多模光模块，最大距离≤120km(取决于光模块)
LED指示灯	PWR:电源指示灯 1-2:10/100、1000M网络连接指示灯 3-11:光口连接指示灯
配套电源	外置电源 DC：12V 2A 最大24W (100-240Vac 50/60Hz 0.3A)
工作温/湿度	-10～+55℃；5%～90% RH 无凝结
存储温/湿度	-40～+75℃；5%～95% RH 无凝结
尺 寸	产品尺寸: 245mm*108mm*40mm 包装尺寸: 298mm*205mm*56mm
净重/毛重	0.7kg/1.1kg
安装方式	桌面式
防雷等级	端口防雷：6KV 8/20us；防护等级：IP30
安规认证	3C；CE-EMC EN55032；CE-LVD EN62368； FCC Part 15 Class B；RoHS；
质 保 期	整机一年(不含配件)