

型 号	S1300WP-8G-2S-BT
产品名称	全千兆BT级2光8电L2+管理型POE交换机
固定端口	8个10/100/1000M RJ45 PoE端口 2个1000M SFP
PoE端口	1-4端口支持 IEEE802.3af/at/bt,最大90W/端口 5-8端口支持 IEEE802.3af/at,最大30W/端口
管理端口	1个console口
Reset键	1个
PoE供电极性	Af/at/bt: 12+ 45+ ; 36- 78- Af/at: 12+ 36-
PoE总功率	最大400W
CPU	500MHz
DDR	1G DDR3
FLASH	128MBytes
RAM	128MBytes
背板带宽	20Gbps
包转发率	14.88Mpps
MAC地址表	8K
高速缓存	4.1 Mbit SRAM Packet Buffer
巨帧	10000Bytes
VLAN地址	4K
双绞线传输	10BASE-T： Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 100BASE-TX： Cat5 or later UTP(150 meter) 1000BASE-TX： Cat6 or later UTP(150 meter) SFP：支持1000M单模多模光模块，最大距离≤120km(取决于光模块)
LED指示灯	PW:电源指示灯 SYS:系统指示灯 1-8:PoE_工作指示灯；Link_网络连接指示灯 9-10:光口连接指示灯 PoE端口:橙色PoE指示灯,绿色网络连接指示灯
配套电源	内置电源 AC：100-240Vac 50-60Hz 5A 最大410W
工作温/湿度	-10～+55℃；5%～90% RH 无凝结
存储温/湿度	-40～+75℃；5%～95% RH 无凝结
尺 寸	产品尺寸: 333mm*217mm*45mm 包装尺寸: 410mm*278mm*95mm
净重/毛重	2.3kg/3.0kg
安装方式	机架式(配送机架挂耳配件)
防雷等级	端口防雷：6KV 8/20us；防护等级：IP30
安规认证	3C；CE-EMC EN55032；CE-LVD EN62368； FCC Part 15 Class B；RoHS；
质 保 期	整机一年(不含配件)