

型 号	S1100W-8GT
产品名称	L3管理型8口2.5G交换机
固定端口	8*10/100/1000/2500M RJ45
管理端口	1个console口
Reset键	1个
CPU	MIPS-34Kc dual-core 800MHz
DDR	2G DDR3
FLASH	256MBytes
RAM	256MBytes
背板带宽	80Gbps
包转发率	29.76Mpps
MAC地址表	16K
高速缓存	12 Mbit SRAM Packet Buffer
巨帧	Jumbo frame up to 12KB
VLAN地址	4K
链路聚合	支持128个中继阻，每个组最多右8个成员
L3路由	IPV4支持6K; IPV6支持2K
QoS队列	8个
双绞线传输	10兆： Cat3,4,5 UTP(≤250米) 100兆： Cat5 or later UTP(150米) 1000兆： Cat6 or later UTP(150米) 2500兆： Cat6 or later UTP(100米)
LED指示灯	PWR:电源指示灯 SYS:系统指示灯 1-8:10/100/1000/2500M网络连接指示灯
配套电源	外置电源：DC12V 2A (AC： 100-240Vac 50-60Hz 0.3A 最大24W)
工作温/湿度	-10～+55℃； 5%～90% RH 无凝结
存储温/湿度	-40～+75℃； 5%～95% RH 无凝结
尺 寸	220mm*112mm*30mm 265mm*220mm*68mm
净重/毛重	0.8kg/1.2kg
防雷等级	端口防雷： 6KV 8/20us； 防护等级： IP30
安装方式	桌面式
安规认证	3C； CE-EMC EN55032； CE-LVD EN62368； FCC Part 15 Class B； RoHS；
质 保 期	整机一年(不含配件)