

型号	S5800W-24G8C-4S+_RTL
产品名称	万兆上联12光24电L3管理型交换机
固定端口	16*10/100/1000M RJ45 端口 8*10/100/1000M RJ45(COMBO) 8*100/1000M SFP(COMBO) 4*100/1000/2500/10000M SFP
管理端口	1个console口
Reset键	1个
CPU	MIPS-34Kc 800GHz
DDR	4G DDR3
FLASH	512MBytes
RAM	512MBytes
背板带宽	256Gbps
包转发率	95.23Mpps
MAC地址表	16K
高速缓存	12Mbit SRAM Packet Buffer
巨帧	Jumbo frame up to 12KB
VLAN地址	4K
链路聚合	支持128个中继组，每个组最多有8个成员
L3路由	IPV4支持1024; IPV6支持512
QoS队列	8个
双绞线传输	10兆： Cat3,4,5 UTP(≤250米) 100兆： Cat5 or later UTP(150米) 1000兆： Cat6 or later UTP(150米) SFP：支持100M/1G/10G单模多模光模块，最大距离≤120km(取决于光模块)
LED指示灯	PWR:电源指示灯 SYS:系统指示灯 1-24:10/100、1000M网络连接指示灯 25-28:万兆SFP光口连接指示灯
配套电源	内置电源 AC： 100-240Vac 50-60Hz 0.5A 最大35W
工作温/湿度	-10~+55°C； 5%~90% RH 无凝结
存储温/湿度	-40~+75°C； 5%~95% RH 无凝结
尺寸	440mm*255mm*45mm 515mm*375mm*95mm
净重/毛重	3.5kg/4.2kg
安装方式	机架式(配送机架挂耳配件)
防雷等级	端口防雷： 6KV 8/20us； 防护等级： IP30
安规认证	3C； CE-EMC EN55032； CE-LVD EN62368； FCC Part 15 Class B； RoHS；
质保期	整机一年(不含配件)